

IDEALUX

TECNOLOGIA LED

ILUMINAÇÃO PARA POSTOS DE COMBUSTÍVEIS

REFLETORES EM LED DE ALTO DESEMPENHO



MANUTENÇÃO FÁCIL



INSTALAÇÃO SIMPLES



GRAU DE PROTEÇÃO IP68



PROTEÇÃO ANTISSURTO



ATÉ 80% DE ECONOMIA



VIDA ÚTIL 102 MIL HORAS



GERENCIADOR TÉRMICO



PRODUTO SUSTENTÁVEL



GARANTIA DE 5 ANOS



CORPO EM ALUMÍNIO



SOLUÇÕES EM ILUMINAÇÃO INTELIGENTE LED



Potência nominal (watts)	200 watts
Fluxo Luminoso nominal (Lm)	40.000
Eficiência Nominal	200Lm/W
Temperaturas de Cor Disponíveis	5000K / 5500K /6000K / 6500K (Consultar Disponibilidade)
Temperatura de Operação	-40°C a 55°C
IRC	> 70
Fator de Potência	>0,98
Quantidade de módulos	2
Tensão de Entrada (Vac)	90V - 260V
Proteção Anti Surtos	10kV 12kA (Opcional)
Harmônica (THD)	< 10%
Fotometrias Disponíveis	12° / 24° / 30° / 60° / 90°/120° (Consultar Disponibilidade)
Composição	Alumínio, aço inox, lente PMMA, pintura eletrostática poliéster
Resistência Mecânica	IK10
Suporte	Alça com regulagem e travamento
Índice de Proteção (IP)	IP68
Garantia de Fabricação	03 anos / 05 anos (Opcional)
Expectativa de vida média	> 100.000 horas
Peso (Kg)	3,120
Medidas do Requadro L x C x P (mm)	310 x 405 x 90

