

IDEALUX

TECNOLOGIA LED

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Street light de ALTO DESEMPENHO



Montado com LED

PHILIPS



- Pintura anticorrosiva;
- Fixações em aço inox;
- Financiamento direto;
- Aletas de Dissipação;



70%
economia

60.000h
Vida Útil



Rua Beethoven, 2780

São José, Caxias do Sul – RS

www.idealux.ind.br

contato@idealux.ind.br



(54) 9604-5696



(54) 3223 8676



@idealuxled



Idealux brasil

Montado com LED

PHILIPS



- Pintura anticorrosiva;
- Fixações em aço inox;
- Financiamento direto;
- Aletas de Dissipação;



70%
economia

60.000h
Vida Útil



Potência nominal (watts)	50 watts	100 watts	150W	200W
Fluxo Luminoso nominal (Lm)	7.500	15.000	22.500	30.000
Eficiência	150 Lm/W			
Temperaturas de Cor Disponíveis	5000K / 5500K			
Temperatura de Operação	-40°C a 55°C			
IRC	> 70			
Fator de Potência	>0,98			
Quantidade de módulos	1			
Tensão de Entrada (Vac)	90V - 260V			
Proteção Anti Surtos	Opcional			
Harmônica (THD)	< 10%			
Fotometrias Disponíveis	Tipo cuta II (fotometria para vias públicas)			
Composição	Alumínio, aço inox, lente PMMA			
Resistência Mecânica	IK10			
Suporte	Encaixe para tubos, diâmetro de 55mm a 65mm			
Índice de Proteção (IP)	IP66			
Garantia de Fabricação	02 anos			
Expectativa de vida média	> 60.000 horas			
Peso (Kg)	0,710			
Medidas A x L x P (mm)	460 x 150 x 30			

