

# IDEALUX

TECNOLOGIA LED

## ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Street light de ALTO DESEMPENHO



- Pintura anticorrosiva;
- Fixações em aço inox;
- Financiamento direto;
- Sistema de refrigeração exclusive;
- Nível de instalação incluso.



**70%**  
economia

**100.000h**  
Vida Útil



Rua Beethoven, 2780

São José, Caxias do Sul – RS

[www.idealux.ind.br](http://www.idealux.ind.br)

[contato@idealux.ind.br](mailto:contato@idealux.ind.br)



(54) 9604-5696



(54) 3223 8676



@idealuxled



Idealux brasil

# IDEALUX

TECNOLOGIA LED

## ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Street light de ALTO DESEMPENHO

Montado com LED

**PHILIPS**



**Com Nível de  
instalação incluso!**



**Ajuste de  
ângulo!**

|                                 |                                                 |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|
| Potência nominal (watts)        | 150 watts                                       |
| Fluxo Luminoso nominal (Lm)     | 22.500                                          |
| Eficiência Nominal              | 150lm/W                                         |
| Temperaturas de Cor Disponíveis | 4000K / 5000K / 6000K                           |
| Temperatura de Operação         | -40°C a 55°C                                    |
| IRC                             | > 70                                            |
| Fator de Potência               | >0,98                                           |
| Quantidade de módulos           | 1                                               |
| Tensão de Entrada (Vac)         | 90V - 260V                                      |
| Proteção Anti Surtos            | 10kV 12kA (Opcional)                            |
| Harmônica (THD)                 | < 10%                                           |
| Fotometrias Disponíveis         | Tipo cuta II (fotometria para vias públicas)    |
| Composição                      | Alumínio, aço inox, lente PMMA, Vidro temperado |
| Resistência Mecânica            | IK10                                            |
| Suporte                         | Encaixe para tubos, diâmetro até 62mm           |
| Índice de Proteção (IP)         | IP66                                            |
| Garantia de Fabricação          | 03 anos / 05 anos <b>Opcional</b>               |
| Expectativa de vida média       | > 100.000 horas                                 |
| Peso (Kg)                       | 3,520                                           |
| Medidas A x L x P (mm)          | 600 x 250 x 80                                  |

Rua Beethoven, 2780

São José, Caxias do Sul – RS

[www.idealux.ind.br](http://www.idealux.ind.br)

[contato@idealux.ind.br](mailto:contato@idealux.ind.br)



(54) 9604-5696



(54) 3223 8676



@idealuxled



Idealux brasil