

IDEALUX

TECNOLOGIA LED

ILUMINAÇÃO PÚBLICA

Street light de ALTO DESEMPENHO



- Pintura anticorrosiva;
- Fixações em aço inox;
- Financiamento direto;
- Sistema de refrigeração exclusive;
- Nível de instalação incluso.



70%
economia

100.000h
Vida Útil



Rua Beethoven, 2780

São José, Caxias do Sul – RS

www.idealux.ind.br

contato@idealux.ind.br



(54) 9604-5696



(54) 3223 8676



@idealuxled



Idealux brasil



Com Nível de instalação incluso!



Ajuste de ângulo!

Potência nominal (watts)	200 watts
Fluxo Luminoso nominal (Lm)	30.000
Eficiência Nominal	150lm/W
Temperaturas de Cor Disponíveis	4000K / 5000K / 6000K
Temperatura de Operação	-40°C a 55°C
IRC	> 70
Fator de Potência	>0,98
Quantidade de módulos	1
Tensão de Entrada (Vac)	90V - 260V
Proteção Anti Surtos	10kV 12kA (Opcional)
Harmônica (THD)	< 10%
Fotometrias Disponíveis	Tipo cuta II (fotometria para vias públicas)
Composição	Alumínio, aço inox, lente PMMA, Vidro temperado
Resistência Mecânica	IK10
Suporte	Encaixe para tubos, diâmetro até 62mm
Índice de Proteção (IP)	IP66
Garantia de Fabricação	03 anos / 05 anos Opcional
Expectativa de vida média	> 100.000 horas
Peso (Kg)	4,150
Medidas A x L x P (mm)	650 x 260 x 80

